WWW.01161.RU
+7-918-503-01-49
pojmash@mail.ru

Техническое описание

Дверь металлическая противопожарная ДПМ-01-60

Лицевое полотно выполнена из стали толщиной 1.2 мм.

Внутреннее полотно – сталь толщиной 0.8 мм.

Короб двери – сталь толщиной 1.5 мм.

Толщина дверного полотна 62 мм.

Дверное полотно проклеено ламелями минеральной плиты плотность 160 кг/м^3. Для увеличения огнестойких свойств, лицевое полотно двери утеплено листом гипсокартона толщиной 12 мм. Внутри полотна предусмотрены усиления для монтажа доводчика и приварки петель. Дополнительно возможно установить резьбовые заклепки для монтажа доводчика без применения электроинструмента.

Дверь комплектуется противопожарным замком, а также замковая ниша защищена от воздействия огня листом гипсокартона.

Дверь приваривается на 2 каплевидные петли с подшипником. Дверь выше 2200 мм или шире 1100 мм, комплектуется тремя петлями.

Со стороны петель в полотно устанавливается 2 противосъемных ригеля.

Дверная коробка утеплена минеральной плитой той же плотности, что и дверное полотно.

Дверь противопожарная снабжена одним контуром уплотнителя от холодного дыма и 2-мя контурами от горячего дыма (специальная вспучиваемая лента, которая при повышенных температурах увеличивается в объемах более чем в 3 раза и предотвращает выход угарного газа из горящего помещения).

Противопожарная дверь может комплектоваться остеклением до 25% площади полотна. В наших дверях используется сертифицированное противопожарное стекло толщиной 26 мм.

ВЕРНУТЬСЯ НА САЙТ